



Applications

Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l'industrie agro-alimentaire, les piscines publiques, . Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression. S'utilise également pour les installations avec dévidoir.

Avantages

- Revêtement lisse non tachant, résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
- Longue durée de vie.
- Résistance aux températures élevées.
- Très flexible: ne vrille pas.
- Spécialement étudié pour les applications sévères.



Caractéristiques techniques

Tube: NBR/SBR, noir, lisse.

Armature: 2 nappes tressées acier.

Revêtement: SBR/NBR, bleu, lisse.

Température: -40 °C à +180 °C.

DN	Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Ø sur armature mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. m	Code Article	Stock
08	7,9 + 0,6 / - 0,2	3,55	15,0 ± 0,7	12,7 ± 0,3	650	1600	65	0,31	< 100	2862200	•
									≥ 100	2910310	•
10	9,5 + 0,6 / - 0,2	3,80	17,1 ± 0,7	14,9 ± 0,3	650	1600	70	0,38	< 100	2862210	•
									≥ 100	2910370	•
13	12,7 + 0,8 / - 0,4	3,75	20,2 ± 0,8	18,1 ± 0,3	500	1200	75	0,47	< 100	2909280	•
									≥ 100	2910420	•

• = Article en stock.