


Applications

Nettoyage hydrodynamique à l'eau des égouts sous pression élevée.
Assure le même service que les tuyaux hydrauliques utilisés dans ce type d'application .

Avantages

- Revêtement résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Revêtement lisse, à faible coefficient de frottement.
- Existe en grandes longueurs.



Caractéristiques techniques

Tube: SBR, noir, lisse.

Armature: tressée métallique.

Revêtement: SBR ,noir avec une bande longitudinale verte, lisse.

Température: -30 °C à +80 °C.

Informations complémentaires

Livré sans raccords.

Raccords et Raccordements

Raccords type hydraulique.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
13,0 ± 0,8	5,00	23,0 ± 0,8	200	500	70	0,45	40	71107	•
							50	5500018	•
							60	71108	•
							80	71109	•
							100	71110	•
19,0 ± 0,8	6,25	31,5 ± 0,8	200	500	95	0,82	120	71111	•
							40	71112	1
							60	71113	1
							80	71114	•
							100	71115	•
25,0 ± 1,0	6,55	38,1 ± 1,0	200	500	110	1,14	120	71116	•
							60	71117	2
							80	71118	•
							100	71119	•
							120	71120	•
32,0 ± 1,2	6,95	45,9 ± 1,2	200	500	150	1,57	60	71121	3
							80	71122	3
							100	71123	3
							120	71124	3

• = Article en stock.

1 = Hors stock, mini de commande = 2500 m.

2 = Hors stock, mini de commande = 2000 m.

3 = Hors stock, mini de commande = 1000 m.