



## Applications

Pulvérisation agricole (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).

Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection des bâtiments ou au refoulement de l'eau sous pression élevée.

## Avantages

- Tuyau aux performances élevées pour usage sévère.
- Températures de service atteignant +70 °C.
- Excellente tenue des raccords.
- Gamme étendue de diamètres



## Caractéristiques techniques

**Tube:** SBR, noir, lisse.

**Armature:** fils synthétiques.

**Revêtement:** SBR, beige, avec un groupe de trois stries, lisse.

**Température:** -30 °C à +70 °C.

| Ø int.<br>mm | Epaisseur<br>de paroi<br>mm | Ø ext.<br>mm | Pression<br>de service<br>bar | P.L.N.E.<br>bar | Rayon<br>de courbure<br>mm | Poids<br>kg/m | Longueur<br>m | Code<br>Article | Stock |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 8,0 ± 0,5    | 3,50                        | 15,0 ± 0,6   | 40                            | 100             | 30                         | 0,18          | 40            | 61200           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61186           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61427           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61203           | •     |
| 9,0 ± 0,5    | 3,75                        | 16,5 ± 0,6   | 40                            | 100             | 35                         | 0,22          | 40            | 61206           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61187           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61432           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61209           | •     |
| 10,0 ± 0,5   | 3,75                        | 17,5 ± 0,6   | 40                            | 100             | 40                         | 0,24          | 40            | 61212           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61188           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61437           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61215           | •     |
| 12,0 ± 0,6   | 4,00                        | 20,0 ± 0,7   | 40                            | 100             | 45                         | 0,29          | 40            | 61218           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61189           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61442           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61221           | •     |
| 13,0 ± 0,6   | 4,00                        | 21,0 ± 0,7   | 40                            | 100             | 50                         | 0,31          | 40            | 61224           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61190           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61447           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61227           | •     |
| 16,0 ± 0,7   | 4,50                        | 25,0 ± 0,8   | 40                            | 100             | 80                         | 0,42          | 40            | 61230           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61191           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61233           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61239           | •     |
| 19,0 ± 0,7   | 5,00                        | 29,0 ± 0,8   | 40                            | 100             | 90                         | 0,55          | 40            | 61236           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61192           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 120           | 61239           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 160           | 61243           | •     |
| 25,0 ± 0,8   | 6,00                        | 37,0 ± 0,9   | 40                            | 100             | 120                        | 0,85          | 40            | 61243           | •     |
|              |                             |              |                               |                 |                            |               | 80            | 61245           | •     |

• = Article en stock.