



Applications

Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.). Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d'eau sous pression élevée.

Avantages

- Tuyau aux performances élevées et supportant un usage très intensif.
- Températures de service atteignant +70 °C.
- Excellente tenue des raccords.
- Gamme étendue de diamètres



Caractéristiques techniques

Tube: SBR, noir, lisse.

Armature: fils synthétiques.

Revêtement: SBR, beige, avec deux groupse de trois stries, lisse.

Température: -30 °C à +70 °C.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
8,0 ± 0,5	4,00	16,0 ± 0,6	80	200	40	0,22	40	128450	•
							80	128449	•
							120	128708	•
							160	128448	•
9,0 ± 0,5	4,25	17,5 ± 0,6	80	200	40	0,25	40	128454	1
							80	128453	1
							120	128713	1
							160	128452	1
10,0 ± 0,5	4,25	18,5 ± 0,6	80	200	45	0,27	40	128458	•
							80	128457	•
							100	123173	•
							110	128482	•
							120	128719	•
							130	128483	•
							140	128484	•
							150	128485	•
							160	128456	•
							170	128486	•
12,0 ± 0,6	4,25	20,5 ± 0,7	80	200	45	0,27	40	128462	•
							80	128461	•
							120	128724	•
							160	128460	•
13,0 ± 0,6	4,25	21,5 ± 0,7	80	200	50	0,28	40	128466	•
							80	128465	•
							120	128730	•
							160	128464	•
16,0 ± 0,7	5,25	26,5 ± 0,8	80	200	80	0,50	40	128470	•
							80	128469	•
							120	128468	•
19,0 ± 0,7	6,00	31,0 ± 0,8	80	200	90	0,66	40	60198	•
							80	60197	•
							120	60196	•
25,0 ± 0,8	6,00	37,0 ± 0,9	80	200	100	0,81	20	128699	2
							40	128700	2
							60	128705	2
							80	128701	2

• = Article en stock.

1 = Hors stock, mini de commande = 4000 m.

2 = Hors stock, mini de commande = 2000 m.