



Applications

Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l'industrie agro-alimentaire, les piscines publiques, Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression. S'utilise également pour les installations avec dévidoir.

Avantages

- Résistant à l'écrasement.
- Revêtement lisse non tachant, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Résistance aux températures élevées.
- Très flexible: ne vrille pas.



Caractéristiques techniques

Tube: NBR/SBR, noir, lisse.

Armature: tressée textile.

Revêtement: SBR/NBR, bleu, lisse.

Température: -40 °C à +120 °C.

DN	Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Ø sur armature mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. m	Code Article	Stock
10	9,5 + 0,6 / - 0,2	4,5	18,5 ± 0,8	15,0 ± 0,3	200	500	60	0,29	< 100	2910630	•
									≥ 100	2910640	•
13	12,7 + 0,8 / - 0,4	4,5	21,7 ± 0,8	18,3 ± 0,3	200	500	70	0,32	< 100	2910590	•
									≥ 100	2910600	•

• = Article en stock.